

R32

Стенно тяло

FTXM-M



Перфектен комфорт и нов, модерен дизайн,
отговарящ на всички ваши нужди.

R-32



› Елегантен и модерен дизайн, докоснат от бъдещето.



› Свеж и чист въздух, благодарение на технологията на Daikin Flash Streamer:
дишайте дълбоко и се насладете на перфектния микроклимат във вашето
помещение.



› 3D въздушен поток съчетава вертикално и хоризонтално автоматично завъртане
на жалюзите, така че да разпредели топлия или студен въздух дори и в ъглите на
стаята.



› Мултизоналното интелигентно око установява вашето присъствие и ви защитава
от въздушни течения.

› Wi-Fi модулет ви позволява напълно да контролирате климатика, от всяка точка
и по всяко време, с вашия смартфон или таблет.

FTXM-M


Енергийна ефективност до

A+++


Перфектен комфорт и нов, модерен дизайн,
отговарящ на всички ваши нужди.




FTXM-M




Ефикасността преди
всичко - до A+++ при
охлаждане и отопление.



Пречистен въздух, без
прекъсване, през цялата
година.



Без повече студени
крака и главоболие, само
комфортно усещане.



Спете спокойно -
климатикът е толкова тих,
че няма да чуете нищо.

Ефективност			FTXM + RXM		*20M + 20M	*25M + 25M	*35M + 35M	*42M + 42M	*50M + 50M	*60M + 60M	*71M + 71M
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW			1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.4/3.5/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.02/5.3	-/6.00/-	-/7.10/-
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW			1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.7	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/6.5	-/7.00/-	-/8.20/-
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас			A+++			A++			
		Проектен капацитет	kW		2.00	2.50	3.40	4.20	5.00	6.00	6.80
		SEER			8.53	8.52	8.51	7.50	7.33	6.90	6.11
		Годишен разход на електроенергия	kWh		83	103	140	196	239	304	390
Отопление (умерен климат)	Енергиен клас				A+++			A++		A+	
		Проектен капацитет	kW		2.30	2.40	2.50	4.00	4.60	6.20	
		Годишен разход на електроенергия	kWh		632	659	686	1,217	1,400	1,498	2,278

Вътрешно тяло				CTXM15M*	FTXM20M	FTXM25M	FTXM35M	FTXM42M	FTXM50M	FTXM60M	FTXM71M
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	297x810x270	272x811x294				295x1,040x300		
Въздушен филтър	Тип	Сваляем / миеш се / защитен от плесен									
Ниво на звуково налягане	Охлаждане		dBA	-	41/33/25/19			45/39/30/21	46/42/37/34		-
	Отопление				39/34/26/20	39/34/27/20	39/35/28/20	45/39/29/21	45/41/36/33		-

Външно тяло				RXM		*20M	*25M	*35M	*42M	*50M	*60M	*71M
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm			550x765x285			735x825x300		735x870x320	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Безшумен режим	dBA			-/			48/44		47/-	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-	-10~46 (-15 ~ 46 с настройки на място за технологично охлаждане)							
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB		-15~24							
Хладилен агент	Тип/Зареждане		kg-TCO ₂ Eq/GWP			R-32/1.2/0.8/675		R-32/1.4/1.0/675	R-32/1.3/0.9/675	R-32/1.5/1.0/675		R-32/1.7/1.1/675
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТТ	Макс.	m		-						
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ	Макс.	m		-						
Ток-50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)			A		-						

Забележка: сините клетки съдържат предварителна информация;

*CTXM15M - може да се използва само за Мулти сплит комбинация

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Тел.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатизи (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).
Вижте валидността на сертификатите онлайн: www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или търкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание.

DACE FTXM-M Single Sheet 2016-2017 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.