

Стенно тяло

FTX-J3/GV



Този климатик има една задача и я върши безпогрешно: да ви осигури перфектния домашен комфорт, който заслужавате. Всъщност прави дори повече от това.



› Спестява енергия, без компромис по отношение на комфорта, благодарение на режима на готовност.



› Включете комфортния режим, облегнете се назад и се отпуснете. Без течения, просто комфортно усещане.



› Вградения въздухопречиствател премахва 97% от алергените.




› Спете добре и при включен климатик – той е напълно безшумен.

FTX-J3/GV


Енергийна ефективност до

A++

Този климатик има една задача и я върши безпогрешно: да ви осигури перфектния домашен комфорт, който заслужавате. Всъщност прави дори повече от това.




Чистият въздух достига до всички кътчета у дома ви.



Може да отоплява, дори при -15°C външна температура.



Произведени в Европа, за да отговорят на нуждите на европейския пазар.*



Кажете „сбогом“ на бактерии, вируси и миризми.

Ефективност		FTX + RX	20J3 + 20K		25J3 + 25K		35J3 + 35K		50GV + 50GV		60GV + 60GVb			
Капацитет на охлаждане		Мин./Ном./Макс.	kW		1.3/2.0/2.6		1.3/2.5/3.0		1.3/3.3/3.8		1.7/5.0/6.0		1.7/6.0/6.7	
Капацитет на отопление		Мин./Ном./Макс.	kW		1.3/2.5/3.5		1.3/2.8/4.0		1.3/3.5/4.8		1.7/5.8/7.7		1.7/7.0/8.0	
 Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A++						A+		A			
		Проектен капацитет	kW		2.00		2.50		3.30		5.00		6.00	
		SEER			6.11		6.15				5.63		5.37	
		Годишен разход на електроенергия	kWh		115		143		188		311		391	
	Отопление (умерен климат)	Енергиен клас	A+								A			
		Проектен капацитет	kW		2.20		2.40		2.80		4.60		4.80	
		SCOP			4.34		4.16		4.14		4.08		3.88	
		Годишен разход на електроенергия	kWh		710		808		947		1.578		1.730	

Вътрешно тяло				FTX	20J3	25J3	35J3	50GV	60GV	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	283x770x198				290x1,050x238		
Въздушен филтър	Тип	Свалям / миец се / защитен от плесен								
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	39/33/25/22	40/33/26/22	41/34/27/23	43/39/34/31	45/41/36/33		
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	39/34/28/25	40/34/28/25	41/35/29/26	42/38/33/30	44/40/35/32		
Външно тяло				RX	20K	25K	35K	50GV	60GVb	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	550x658x275				735x825x300		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ниско	dBA	46/-		48/-		47/44	49/46	
	Отопление	Високо/Ниско	dBA	47/-		48/-		48/45	49/46	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-10~46				-10~46		
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB	-15~18						
Хладилен агент	Тип/Зареждане	kg-TCO ₂ Eq/GWP		R-410A/0.74/1.5/2,087.5			R-410A/1.0/2.1/2,087.5	R-410A/1.5/3.1/2,087.5		
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВнТ-ВнТ	Макс.	m	15				30	
	Разлика в нивата	ВтТ-ВнТ	Макс.	m	12				20	
Ток-50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)			A	16				20	

Само FTX-GV има интелигентно око и 3D въздушен поток; Само FTX-J3 има икономичен режим и комфортен въздушен поток;

*Производството в Европа не се отнася за всички мощности от този модел

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Тел.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).
Вижте валидността на сертификатите онлайн: www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за прехи или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или търкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание.

DAKE FTX-J3/GV Single Sheet 2016-2017 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.