

Стенно тяло

CTXS-K / FTXS-K



Перфектен комфорт с модерен дизайн,
отговарящ на всички ваши нужди.



› Елегантен, модерен дизайн, подходящ за всеки интериор.

› Усъвършенстваният въздушен поток осигурява перфектен комфорт.



› Контролът е във ваши ръце със седмичния таймер. Управлявайте вашият перфектен комфорт!

› Вашият най-добър избор за спалнята. Толкова е тихо и спокойно!



› Wi-Fi модулет ви позволява напълно да контролирате климата, от всяка точка и по всяко време, с вашия смартфон или таблет.



CTXS-K / FTXS-K


Енергийна ефективност до

A++


Перфектен комфорт с модерен дизайн,
отговарящ на всички ваши нужди.




CTXS-K / FTXS-K




Контролирайте чрез вашия
смартфон, от всякъде по
всяко време.



Комфорт, съобразен за вас,
всеки час на деня, през
цялата седмица.



Без повече студени
крака и главоболие, само
комфортно усещане.



Спете спокойно -
климатикът е толкова тих,
че няма да чуете нищо.

Ефективност		FTXS + RXS		20K + 20L3	25K + 25L3	35K + 35L3	42K + 42L	50K + 50L
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW		-2.00/-	-2.5/-	1.4/3.5/4.0	1.7/4.20/5.0	1.7/5.00/5.3
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW		1.3/2.5/4.3	1.3/2.8/4.7	1.4/4.00/5.2	1.7/5.40/6.0	1.7/5.80/6.5
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас		A++				
		Проектен капацитет	kW	2.00	2.50	3.50	4.20	5.00
		SEER		7.40	7.90	7.47	6.80	
	Отопление (умерен климат)	Годишен разход на електроенергия	kWh	95	111	164	216	257
		Енергиен клас		A++				
		Проектен капацитет	kW	2.30	2.50	3.60	4.00	4.60
		SCOP		4.77	4.78	4.85	4.20	
		Годишен разход на електроенергия	kWh	675	732	1,039	1,334	1,535

Вътрешно тяло				FTXS	CTXS15K*	CTXS35K*	20K	25K	35K	42K	50K	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	289x780x215					298x900x215			
Въздушен филтър	Тип	Сваляем / миец се / защитен от плесен										
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	37/31/25/21	42/35/28/21	40/32/24/19	41/33/25/19	45/37/29/19	45/39/33/21	46/40/34/23		
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	38/33/28/21	41/36/30/21	40/34/27/19	41/34/27/19	45/39/29/19	45/39/33/22	47/40/34/24		
Външно тяло				RXS								
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm				20L3	25L3	35L3	42L	50L	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA				550x765x285				735x825x300	
	Отопление	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA				46/-/43		48/-/44		48/44/-	
							47/-/44		48/-/45		48/45/-	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB				-10~46					
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB				-15~18					
Хладилен агент	Тип/Зареждане	kg-TCO ₂ Eq/GWP					R-410A/1.0/2.1/2,087.5		R-410A/1.2/2.5/2,087.5	R-410A/1.3/2.7/2,087.5	R-410A/1.7/3.5/2,087.5	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТ	Макс.	m				20				30
	Разлика в нивата	ВТ-ВНТ	Макс.	m				15				20.0
Ток-50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)		A				10				20	

CTXS-K, FTXS20-25K имат интелигентно око. FTXS35-50K имат многозоново интелигентно око. FTXS35-50K имат 3-D въздушен поток. * CTXS15K и CTXS35K - могат да се използват само в Мулти сплит комбинация

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Тел.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).
Вижте валидността на сертификатите онлайн: www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на издължител и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или търкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание.

DAKE CTXS-K/FTXS-K Single Sheet 2016-2017 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.