

# Стенно тяло

FTXS-G



Когато големия капацитет е съпоставим с ефективността, това е резултатът. Перфектната форма за перфектен комфорт.



› Отопление или охлаждане на помещението само с натискането на един бутон в режим на висока мощност.



› Толкова е мощен, че въздушният поток достига дори до най-отдалечените места на стаята.



› Кажете сбогом на безсънните нощи, благодарение на безшумния режим.



› Не пилейте енергия. Икономичния режим и Интелигентното око Ви помагат да спестите пари и да намалите потреблението на енергия.

› Wi-Fi модулет ви позволява да контролирате климата от всяка точка и по всяко време с вашия смартфон или таблет.

## FTXS-G


Енергийна ефективност

A


Когато големия капацитет е съпоставим с ефективността, това е резултатът. Перфектната форма за перфектен комфорт.




FTXS-G




Контролирайте чрез вашия смартфон, от всяка една точка и по всяко време.



Комфорт, съобразен за вас, всеки час на деня, през цялата седмица.



Без повече студени крака и главоболие, само комфортно усещане.



Спете спокойно - климатикът е толкова тих, че няма да чуете нищо.

| Ефективност                                                                                                                           |                           | FTXS + RXS                       | 60G + 60L   | 71G + 71F8    |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------|
| Капацитет на охлаждане                                                                                                                |                           | Мин./Ном./Макс. kW               | 1.7/6.0/6.7 | 2.3/7.10/8.5  |       |
| Капацитет на отопление                                                                                                                |                           | Мин./Ном./Макс. kW               | 1.7/7.0/8.0 | 2.3/8.20/10.2 |       |
| <div></div> Сезонна ефективност (съгласно EN14825) | Охлаждане                 | Енергиен клас                    | A           |               |       |
|                                                                                                                                       |                           | Проектен капацитет               | kW          | 6.00          | 7.10  |
|                                                                                                                                       |                           | SEER                             |             | 5.58          | 5.28  |
|                                                                                                                                       |                           | Годишен разход на електроенергия | kWh         | 376           | 471   |
|                                                                                                                                       | Отопление (умерен климат) | Енергиен клас                    | A           |               |       |
|                                                                                                                                       |                           | Проектен капацитет               | kW          | 4.80          | 6.20  |
|                                                                                                                                       |                           | SCOP                             |             | 3.89          | 3.81  |
|                                                                                                                                       |                           | Годишен разход на електроенергия | kWh         | 1,728         | 2,276 |

| Вътрешно тяло            |                                      |                                       |            | FTXS                   | 60G           | 71G                    |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Размери                  | Тяло                                 | В x Ш x Д                             |            | mm                     | 290x1,050x250 |                        |
| Въздушен филтър          | Тип                                  | Сваляем / миеш се / защитен от плесен |            |                        |               |                        |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане                            | Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим      | dBA        | 45/41/36/33            | 46/42/37/34   |                        |
|                          | Отопление                            | Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим      | dBA        | 44/40/35/32            | 46/42/37/34   |                        |
| Външно тяло              |                                      |                                       |            | RXS                    | 60L           | 71F8                   |
| Размери                  | Тяло                                 | В x Ш x Д                             |            | mm                     | 735x825x300   | 770x900x320            |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане                            | Високо/Ниско/Безшумен режим           | dBA        | 49/46/-                | 52/-/49       |                        |
|                          | Отопление                            | Високо/Ниско/Безшумен режим           | dBA        | 49/46/-                | 52/-/49       |                        |
| Работен диапазон         | Охлаждане                            | Външна темп.                          | Мин.~Макс. | -10~46                 |               |                        |
|                          | Отопление                            | Външна темп.                          | Мин.~Макс. | -15~18                 |               |                        |
| Хладилен агент           | Тип/Зареждане                        | kg-TCO <sub>2</sub> Eq/GWP            |            | R-410A/1.5/3.1/2,087.5 |               | R-410A/2.3/4.8/2,087.5 |
| Тръбни съединения        | Дължина на тръбите                   | ВНТ-ВТ                                | Макс.      | m                      | 30            |                        |
|                          | Разлика в нивата                     | ВТ-ВНТ                                | Макс.      | m                      | 20.0          |                        |
| Ток-50Hz                 | Максимален ток за предпазителя (MFA) |                                       |            | A                      | 20            |                        |

## DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Тел.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).  
Вижте валидността на сертификатите онлайн: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) или [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или търкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание.

DAKE FTXS-G Single Sheet 2016-2017 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.